



ZKJ-3真空加料机配置清单

- | | |
|--------------------------|----|
| ① 真空泵 | 1台 |
| ② 过滤器(覆膜滤袋) | 1套 |
| ③ 真空料斗(304不锈钢) | 1个 |
| ④ 压缩空气反吹系统 | 1套 |
| ⑤ 气动放料门系统 | 1套 |
| ⑥ 控制系统 | 1套 |
| ⑦ 吸料软管(通过GMP认证PU食品级钢丝软管) | 5米 |
| ⑧ 可调吸料枪 | 1支 |

技术参数

型号	输送能力	电机功率	压缩空气消耗量	供气压力
ZKJ-3	1200kg/h	3.0kw	12L/min	0.4-0.6MPa

说明: ZKJ-3真空上料机输送物料为面粉, 输送距离为5米(水平距离+垂直高度), 测得极限输送量为1200kg/h。物料输送距离加倍输送量减半, 另物料流动性对输送量有很大影响。

版次	日期	说明	修改	校核	审核	批准
设计		曙光动力科技(天津)有限公司 AURORA POWER TECHNOLOGY CO., LTD. ZKJ-3外形图(带手摇提升小车)				
校核						
审核						
批准						
图号		AU-ZKJ-3-MA-002	比例			
图号		AU-ZKJ-3-MA-002	版次			
			A			
			第1张共1张			