

**附件一：技术参数**

连续真空上料机技术参数(普通型)			
型号	ZKX-10-2		
电源 (V/Hz)	380/50		
输送能力 (kg/h)	3000-6000 (十米距离)		
工作压力 (Mpa)	0.4-0.6Mpa		
电机功率 (KW)	7.5 (罗茨风机)		
料斗外形尺寸 (mm)	Φ600*1802		
裸机重量 (KG)	180		
罗茨风机技术参数			
型号	BSR-100	功率	7.5KW
频率	50 (HZ)	保护等级	IP55
流量	360 (m <sup>3</sup> /h)	绝缘等级	H
压力	620 (mbar)	重量	180 (KG)
真空	-680 (mbar)	噪音	75 db(A)
口径	100A	防爆等级	普通型
配置清单			
名称		数量	参数
罗茨风机		1 台	功率: 7.5KW
覆膜滤袋过滤器		18 支	过滤精度 0.4 微米
真空料斗		1 套	304 不锈钢
DN200 星型放料阀		1 台	304 不锈钢
压缩空气反吹系统	反吹阀	1 套	国产
阻旋料位计		1 台	国产
振动气锤		1 台	国产

控制系统	线路板	1 套	自制
	开关电源	1 个	台湾明纬
	电器元件	1 套	正泰

**附件二：易损件清单**

易损件清单			
名称	零件号	数量	备注
电路板	CB1901	1 块	自制
电磁阀	SV4V210	1 台	亚德客
脉冲阀	PV246	4 个	国产
开关电源	SP2435	1 台	明纬
盘圈	RU601211	1 个	硅胶
桶圈	RT601511	3 个	硅胶

**附件三：消耗品清单**

消耗品清单			
名称	零件号	数量	备注
覆膜滤袋过滤器	FP756004	18 支	国产