

国威GW2000

彩页

II 型



产品概述:

国威GW2000-2型是面向256用户以内的企业，提供专业的语音解决方案的通信设备。

铁壳19寸4U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持256分机、19个业务槽位、1个内外线复用槽位、设备具备门锁接口、广播接口、语音接口、PC管理口等，支持分机自改分机号编程功能。

尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm


GW2000-2	参数
GW2000主机	铁壳19寸4U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持256分机、19个业务槽位、1个内外线复用槽位、设备具备门锁接口、广播接口、语音接口、PC管理口等，支持分机自改分机号编程功能。
最大外线	32
最大内线分机	256
CPU	LAN口（连接网络、PC管理）、3.5mm语音导入口、广播接口、门锁接口
外线板	提供2个RJ45外线端口、支持8条模拟中继接入，具备忙音检测、反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。
分机板	提供4个RJ45分机端口、为16部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检，终端话机可自由修改本机分机号。
最大整机配置	32/240、24/256
电脑话务员	4路7段电脑话务员、可自录语音270秒
总机	4总机智能循环
多方会议	最大15外线+128分机会议
分机号	2-6位（可不等位共存）
密码分机	128组
计费存储	最大3000条计费数据、连接电脑存储计费数据无限制
安装方式	挂耳前后可安装
管理方式	PC管理、话机管理
话机终端类型	模拟话机
可靠性	≥ 99%
电源功耗	AC110V-220V、100W
环境指标	工作环境：5° - 50°
重量	6.2kg
尺寸	标准19英寸4U机框，尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm



设备特点

- 1: 设备模块化、灵活扩展，易于维护。
- 2: 标准机架式设备，易于连接、部署。
- 3: 网络接口用户模块，支持专用话机功能。
- 4: PC网络管理、配置语音系统。
- 5: 自由录制、上传企业IVR语音导航，提升企业形象。
- 6: 内部分机互通，既加强了企业内部沟通，又节约话费成本。

应用拓扑



设备参数

- 1: 铁壳19寸4U机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术、结构模块化、内外线可扩展。外线最大支持32外线，分机最大支持256分机、19个业务槽位、1个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、语音、PC管理口等。
- 2: 支持开机自动测试各部分硬件的故障，并能自动屏蔽、提醒用户损坏的模块的自检测冗错功能。
- 3: 支持外线忙音检测，32路无阻塞通话，提供RJ45外线端口、支持32条模拟中继接入、反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。
- 4: 支持分机板提供4个RJ45分机端口、为16部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
- 5: 支持DOD2+DID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。
- 6: 支持4总机循环、4路7段270秒录音语音话务员。
- 7: 支持256方电话会议系统、呼叫转移（外转外）功能。
- 8: 支持智能话务台实时监控语音系统功能。
- 9: 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
- 10: 支持办公、酒店管理系统，日服、夜服、节假日作息语音管理。
- 11: 支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。
- 12: 支持电脑管理、远程维护、支持专用话机功能。
- 13: 需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原厂正品。
- 14: 语音业务：二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、酒店管理、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP拨号。
- 16: 尺寸：42.5cm*35cm*17.5cm（长*宽*高）、电源：110V-220V、功耗：100W、馈电：25mA±15%、谐波失真≤10%。